

Item	Qde	Unid.	Descrição	Apontamentos
2.46	320	Metros	Cabo de alumínio multiplexado,	Itens com descrição incompleta. Os cabos, por exemplo podem ser do tipo nú ou isolado e com várias seções diferentes, o que influencia muito no valor.
2.49	100	Metros	Cabo de cobre	
2.76	45	Pc	Chave automática para comando de iluminação pública involucro em alumínio com tomada embutida para instalação de rele fotoelétrico base giratória 360° contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de rele fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente proteção araves de disjuntor de	
2.100	150	Metros	Cinta regulável	
2.110	720	Pc	Conector de perfuração para utilização em redes secundarias multiplexadas ate 1KV em material polimérico conexão principal 10- 95mm conexão	
2.111	320	Pc	Conector de perfuração para utilização em redes secundarias multiplexadas ate 1KV em material polimérico conexão principal	
2.115	10	CJ	Conjunto micro geração solar com geração de 2500 watts projetado em plataforma de sustentação galvanizada contemplando todos os itens para o perfeito funcionamento e saída de carga designada	Falta detalhamento no termo de referência.
2.137	550	Pc	Lâmpada de multivapores metálicos 250W bulbo tubular base E40 fluxo luminoso	Item com descrição incompleta
2.138	150	Pc	Lumens ou maior IRC mínimo 80 vida mediana 24.000h temperatura de cor 3.010K eficiência luminosa 110lm/W ou maior	Item que não existe.
2.180	5	Pc	Poste de concreto seção duplo T 10 metros/600dan padrão Celesc	Material repitido.
2.182	10	Pc	Poste de concreto seção duplo T 10 metros/600dan padrão Celesc	

No sistema betha aparece da mesma forma.